Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 13:55

Link do produktu: https://www.oswietleniowy.pl/milo-led-sa-3h-mt-4000k-mdd-plafoniera-16w-1200lm-ip65-z-czujnikiem-ruchu-dim-p-3858.html



Milo LED SA 3H MT 4000K MDD plafoniera 16W 1200lm IP65 z czujnikiem ruchu DIM

Cena	**645,75 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2-3 dni**
Numer katalogowy	**INLEWA 92781**
Kod producenta	**INLEWA 92781**
Kod EAN	**5902270319828**
Producent	**InteLight**

Opis produktu

Wymiary: 290 x 92 mm
Materiał: tworzywo sztuczne (poliwęglan)
Kolor wykończenia: biały
Zasilanie: 230V
Wbudowany akumulator: LiFePO4 6,4V 3000mAh
Czas pracy awaryjnej: 3 godziny
Źródło światła: 17 W LED (moduł LED w komplecie)
Strumień świetlny: 1200 lm
Strumień świetlny praca awaryjna: 450 lm
Temperatura barwowa światła: 4000 K
Barwa światła: neutralna biała
Współczynnik oddawania barw: Ra>=80
Zakres temperatury pracy ta: 10°C ÷ 40°C
Tryb pracy: SA (sieciowo-awaryjny)
Auto test: nie
Wbudowany czujnik ruchu: DIM (ściemnialny)
Stopień IP: 65
Klasa ochrony: II
Certyfikat CNBOP

Plafoniera MILO LED - to oprawa o podwyższonej klasie szczelności IP65, wyposażona w źródło światła w technologii LED. Przystosowana jest do montażu wewnątrz budynków, a dzięki specjalnej konstrukcji klosza oświetla całą powierzchnię pod spodem, dając przyjemne i równomierne światło.
Można ją montować w pomieszczeniach biurowych, przedpokojach, klatkach schodowych, holach itp.