Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:44

Link do produktu: https://www.oswietleniowy.pl/reflektor-led-mdr-pava-35w840-3850lm-ra80-white-regulowany-kat-swiecenia-15-60-p-4015.html



Reflektor LED MDR PAVA 35W/840 3850lm Ra80 white (regulowany kąt świecenia 15-60°)

Cena	**586,71 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7-14 dni**
Numer katalogowy	**WOJP00370**
Kod producenta	**WOJP00370**
Kod EAN	**5907418778383**
Producent	**Spectrum LED**

Opis produktu

Wymiary (A x B x C): 102 x 176 x 184 mm
Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor obudowy: biały
Zasilanie: 230 V
Źródło światła: moduł LED CREE 35 W
Strumień świetlny: 3850 lm
Barwa światła: neutralna biała 4000 K
Kąt świecenia: płynnie regulowany w zakresie 15-60°
Oddawanie barw Ra: 80
Klasa energetyczna: E
Stopień IP: 20
Klasa ochrony: I
Temperatura pracy: -20 do +40°C
Sposób montażu: na szynę 3-fazową/obwodową (opcjonalnie podstawka natynkowa)

Oprawy mogą byś podłączone do jednego z czterech systemów sterowania:
1-10V DIM - Rozwiązanie ekonomiczne, a jednocześnie nie wymagające zaawansowanej konfiguracji ze strony instalatora.
DIMRF WIRELESS - System sterowania bezprzewodowego. Nie wymaga dodatkowego okablowania i jest łatwy w konfiguracji. Oprawy tworzą sieć MESH dzięki czemu
wystarczy, aby tylko jedna znajdowała się w zasięgu pilota.
DALI - Sterowanie za pomocą sterowników marki WAGO. Cyfrowe rozwiązanie umożliwiające zaawansowane sterowanie dużymi systemami oświetlenia. Pozwala na ustawienie
pełnej automatyzacji oświetlenia na całej powierzchni inwestycji.
CASAMBI - System sterowania oświetleniem oparty o technologię Bluetooth Low Energy - nie wymagającą dodatkowych routerów czy silnego sygnału na całej powierzchni,
gdzie uruchomione są oprawy. Zarządzanie oprawami jest bezprzewodowe i bazuje na darmowej aplikacji dostępnej na nowe urządzenia mobilne typu tablet, laptop czy
smartphone. Aplikacja do pobrania z App Store oraz Google Play. Swoją elastyczność i łatwość w projektowaniu zawdzięcza braku konieczności dodatkowego
okablowania. Sprzyja to także obniżeniu kosztów inwestycyjnych. Wszystkie konfiguracje zapisywane są w bezpiecznej chmurze Casambi, a sieci mogą być zabezpieczone
hasłem i zarządzane zdalnie. Szczególne zastosowanie znajduje w przestrzeniach o dużej intensywności wprowadzanych zmian.